

SBRASA LIGHT

CAVING LAMP



SBRASA S-1500 SUB



Dimensione Lampada	46 x 64 x 25
Dimensione Batteria	90 x 60 x 25
Peso Lampada	134 gr
Peso Batteria	200 gr
Peso Totale	334 gr
LED 5X5 10 watt	1 CREE XML 6000K Wilde 125° 1 CREE XML 6000K Spot 18°
Intensità Luminose	7 Livelli di cui 2 regolabili 50 lum x 40xh 100 lum x 20 h 200 lum x 10 h 400 lum x 5 h 750 lum x 2,5h 750 lum x 2,5h spot 1500lum x1,2h
Grado di Protezione	IP 68 Testato a 100 mt IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ADATTO AD IMMERSIONE
Batterie	nr. 2 Batterie Ricaricabili Panasonic Li-ion 4,2 Volt 3250 mAh 18650 PROTECTED
Caricabatterie	2 SLOT-220 Volt (tempo di ricarica 4h)
Elettronica	Intensità costante della luce fino a soglia batteria scarica Dispositivo di abbassamento di intensità luminosa quando la carica risulta scarsa o quando la temperatura supera la soglia di sicurezza. Durante l'uso è possibile controllare il livello di carica della batteria. Livelli personalizzabili e memorizzabili